



contacto@comercializadoramavivi.com
+56 233 13 4351
www.comercializadoramavivi.com

Ainavillo 1163,
Concepción, BíoBío.
@comercial.mavivi

ROPA INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GUANTE ALUMINIZADO

Guante con refuerzo fabricado en tela de Aramida (Kevlar) aluminizado en su exterior. En su interior puede incorporar forro de franela o lana, ambas telas ignífugas.

Incorpora refuerzo de cuero flor piel para retardar el ingreso del calor en la zona de palma y dedo.

Las costuras reforzadas con hilo de Kevlar aseguran una durabilidad y resistencia superior, incluso en los entornos laborales más demandantes.

Este guante es la elección perfecta para quienes requieren una protección cuando se expone a altas temperaturas reflejando el calor. Producto recomendado para realizar trabajo en fundición de cobre y acero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material:	Descarne y Aluminizado
Espesor:	1,2 - 1,5 mm descarne
Costuras:	4 puntadas/cm
Hilo:	100% Aramida o Kevlar ignífugo
Talla:	única

Radiación:	1650 °C
Conducción:	380°C a 420°C

DISEÑO

Diseño disponibles a pedido del cliente.

COLOR



Color Cuero Natural

VISTAS DEL PRODUCTO

